

## 30Wattové fluorescenční pracovní svítidlo

### KR-3896



#### Charakteristika

230V fluorescenční pracovní svítidlo pro motor, interiér a podvozek

- velmi jasná 30W fluorescenční zářivka
- rychlý start a dlouhá životnost
- háky umožňující bezpečné a pevné uchycení
- výsuvné a otočné háky od 120 do 190mm umožňují použití i na SUV a nákladních vozidlech
- měkký povlak na háčích zabrání poškození povrchu vozidla
- velké háky navržené pro použití v interiéru a pod autem
- 5m napájecí kabel H05WF 2x0,75

#### Uživatelské instrukce

- 1/ koncovku napájecí šňůry zasuňte do 230V / 10A zásuvky (obr. 1)
- 2/ přepněte vypínač do polohy ON (obr. 2)



Obr. 1



Obr. 2

Když upevňujete svítidlo na auto, ujistěte se, že je upevněné dostatečně pevně, nemůže spadnout, případně poškrábat auto. Je povinností uživatele upevnit svítidlo pevně.



## 30Wattové fluorescenční pracovní svítidlo

### KR-3896



#### Charakteristika

230V fluorescenční pracovní svítidlo pro motor, interiér a podvozek

- velmi jasná 30W fluorescenční zářivka
- rychlý start a dlouhá životnost
- háky umožňující bezpečné a pevné uchycení
- výsuvné a otočné háky od 120 do 190mm umožňují použití i na SUV a nákladních vozidlech
- měkký povlak na háčích zabrání poškození povrchu vozidla
- velké háky navržené pro použití v interiéru a pod autem
- 5m napájecí kabel H05WF 2x0,75

#### Uživatelské instrukce

- 1/ koncovku napájecí šňůry zasuňte do 230V / 10A zásuvky (obr. 1)
- 2/ přepněte vypínač do polohy ON (obr. 2)



Obr. 1




Obr. 2

Když upevňujete svítidlo na auto, ujistěte se, že je upevněné dostatečně pevně, nemůže spadnout, případně poškrábat auto. Je povinností uživatele upevnit svítidlo pevně.



Pokud je svítidlo správně upevněné na vozidle, můžete otáčením trubice nastavit nejvhodnější směr svícení, abyste dosáhli optimálního osvětlení potřebného místa.

Při otáčení budete slyšet cvakání ráčnového mechanismu, který drží svítidlo v požadované poloze.



#### Instrukce na výměnu světelné trubice

**Výstraha!** Před provedením jakékoli opravy a údržby odpojte svítidlo od elektrické sítě.

Používejte pouze 30 Wattovou žárovku typu T-8.

Na rukojeti bez vypínače odšroubujte 6 šroubů (obr. 5).

Opatrně roztáhněte obě části rukojeti, čímž obnažíte kabeláž a objímku (obr. 6).

Opatrně uvolněte objímku z průhledného pouzdra a potom uvolněte žárovku z objímky (obr.7).

Dbejte, abyste nevytáhli kabeláž z objímky!

Když je žárovka uvolněná z objímky, jednoduše ji vytáhněte z průhledné trubice.

Nahradte žárovku za novou a znovu svítidlo opačným postupem sestavte.



obr. 5



obr. 6



obr. 7

#### VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ

- riziko zasáhnutí elektrickým proudem
- před použitím rozmotejte napájecí šňůru
- udržujte mimo dosah dětí
- koncovku správně a na doraz zasuňte do zásuvky
- při vytahování ze zásuvky tahejte za koncovku, ne za šňůru
- nepoužívejte svítidlo s poškozenou šňůrou nebo koncovkou
- pravidelně kontrolujte svítidlo i šňůru
- neupravujte, neopravujte, nenadstavujte
- nenořte do kapaliny
- používejte jen na suchém místě


Nepoužívejte v blízkosti plynu, hořlavých nebo výbušných látek. Tento výrobek obsahuje chemikálie s obsahem olova. Po použití si umyjte ruce. Nesprávné používání může způsobit požár nebo smrt elektrickým proudem. Před použitím si pozorně přečtěte návod a upozornění a řiďte se jimi.

#### Před použitím

- napájecí šňůra může být používána jen ve vnitřním prostředí
- šňůru netahejte skrz stropy, podlahy, stěny, podkroví a zárubně
- před připojením koncovky do zásuvky se ujistěte, že vypínač je v poloze OFF
- neodstraňujte, neupravujte a nezohýbejte kovové kolíky na koncovce
- nepoužívejte nadměrnou sílu při zasouvání koncovky do zásuvky
- před výměnou žárovky odpojte od sítě
- používejte jen předepsanou 30 Wattovou žárovku

Pokud je svítidlo správně upevněné na vozidle, můžete otáčením trubice nastavit nejvhodnější směr svícení, abyste dosáhli optimálního osvětlení potřebného místa.

Při otáčení budete slyšet cvakání ráčnového mechanismu, který drží svítidlo v požadované poloze.



#### Instrukce na výměnu světelné trubice

**Výstraha!** Před provedením jakékoli opravy a údržby odpojte svítidlo od elektrické sítě.

Používejte pouze 30 Wattovou žárovku typu T-8.

Na rukojeti bez vypínače odšroubujte 6 šroubů (obr. 5).

Opatrně roztáhněte obě části rukojeti, čímž obnažíte kabeláž a objímku (obr. 6).

Opatrně uvolněte objímku z průhledného pouzdra a potom uvolněte žárovku z objímky (obr.7).

Dbejte, abyste nevytáhli kabeláž z objímky!

Když je žárovka uvolněná z objímky, jednoduše ji vytáhněte z průhledné trubice.

Nahradte žárovku za novou a znovu svítidlo opačným postupem sestavte.



obr. 5



obr. 6



obr. 7

#### VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ

- riziko zasáhnutí elektrickým proudem
- před použitím rozmotejte napájecí šňůru
- udržujte mimo dosah dětí
- koncovku správně a na doraz zasuňte do zásuvky
- při vytahování ze zásuvky tahejte za koncovku, ne za šňůru
- nepoužívejte svítidlo s poškozenou šňůrou nebo koncovkou
- pravidelně kontrolujte svítidlo i šňůru
- neupravujte, neopravujte, nenadstavujte
- nenořte do kapaliny
- používejte jen na suchém místě

Nepoužívejte v blízkosti plynu, hořlavých nebo výbušných látek. Tento výrobek obsahuje chemikálie s obsahem olova. Po použití si umyjte ruce. Nesprávné používání může způsobit požár nebo smrt elektrickým proudem. Před použitím si pozorně přečtěte návod a upozornění a řiďte se jimi.

#### Před použitím

- napájecí šňůra může být používána jen ve vnitřním prostředí
- šňůru netahejte skrz stropy, podlahy, stěny, podkroví a zárubně
- před připojením koncovky do zásuvky se ujistěte, že vypínač je v poloze OFF
- neodstraňujte, neupravujte a nezohýbejte kovové kolíky na koncovce
- nepoužívejte nadměrnou sílu při zasouvání koncovky do zásuvky
- před výměnou žárovky odpojte od sítě
- používejte jen předepsanou 30 Wattovou žárovku